

Vetrinette riscaldate da banco

Vetrine riscaldate per l'esposizione di prodotti di pasticceria da forno, brioches croissants muffins ecc. ed affini. Caratteristica peculiare è il design: un oggetto d'arredo in grado di valorizzare sia l'ambientazione in cui viene installato, sia il prodotto esposto.

La struttura è in lamiera di acciaio inox, a finitura lucida. Particolare cura viene prestata per togliere le bave di lavorazione. I fianchi sono in plexiglas trasparente, spessore 6 mm. Le portine sono in plexiglas spessore 3 mm, formate su stampo. Sono poste sui due fronti, con la possibilità di accedere all'interno sia dal lato servizio che dal lato cliente (per l'uso a self-service). Alle portine sono applicati dei profili in acciaio inox ottenuti da stampaggio, che permettono un perfetto aggancio ai piolini delle cerniere. Le robuste cerniere, di nostra esclusiva concezione, a cui sono applicate le portine, permettono l'**apertura totale** della portina.

Il riscaldamento è ottenuto con una resistenza corazzata alloggiata in apposito contenitore, controllata da un termostato 30/90° C e lampada spia. Interruttore luminoso on-off, cavo plug-in con spina.

Un cassetto per l'acqua in acciaio inox permette l'umidificazione dei prodotti.

012-VB51-R

Vetrina riscaldata 1 piano
cm 50x35x25H, peso kg 9

⚡ 400W - 230V - 50Hz
imballo cm 59x43x34H



012-VB81-R

Vetrina riscaldata 1 piano
cm 80x35x25H, peso kg 14

⚡ 800W - 230V - 50Hz
imballo cm 89x43x34H



012-VB52-R

Vetrina riscaldata 2 piani
cm 50x35x38H, peso kg 14

⚡ 400W - 230V - 50Hz
imballo cm 59x43x47H



012-VB82-R

Vetrina riscaldata 2 piani
cm 80x35x38H, peso kg 20

⚡ 800W - 230V - 50Hz
imballo cm 89x43x47H



Vetrinette riscaldate da banco

012-VB53-R

Vetrina riscaldata 3 piani
cm 50x35x54H, peso kg 18

⚡ 400W - 230V - 50Hz
imballo cm 59x43x62H



012-VB83-R

Vetrina riscaldata 3 piani
cm 80x35x54H, peso kg 25

⚡ 800W - 230V - 50Hz
imballo cm 89x43x62H

