

071 – STERILIZZATORI UV per coltelli

◆ PROFESSIONALE

Descrizione del prodotto



Questo sterilizzatore per coltelli è costruito in acciaio inox AISI304, finitura spazzolata scotch-brite.
La porta è in plexiglas fumè, incernierata su cerniere a molla per una perfetta chiusura.
La porta è dotata di microinterruttore che spegne la lampada UV-C all'apertura della porta, dispositivo di sicurezza necessario per evitare pericolosi contatti visivi con i raggi UV-C.
Dotato di griglia di protezione della lampada.
Predisposto per il fissaggio a muro.

Caratteristiche tecniche principali

- Funzionamento con **lampada germicida** che emette raggi ultravioletti di tipo -C alla lunghezza d'onda di 253,7 nm, questa lunghezza d'onda è l'ottimale nello spettro elettromagnetico per il più efficace effetto germicida.
- Portacoltelli a barra magnetica, estraibile.
- Timer da 60 minuti con spegnimento a fine ciclo.
- Lunghezza massima dei coltelli: 46 cm (incluso il manico)

Note importanti per l'uso corretto dello sterilizzatore

- I coltelli devono essere puliti e asciutti prima di essere inseriti nello sterilizzatore. Gocce d'acqua o umidità inibiscono l'efficacia dei raggi UV-C.
- Il tempo necessario per una completa sterilizzazione è di 30 minuti per ogni lato del coltello, secondo prove di efficacia batteriologica effettuate da laboratorio certificato.

Modelli disponibili e specifiche tecniche

Modello	Dimensioni (mm)	Capacità coltelli	Peso kg	Potenza Watt
071-LVS35UV	350 × 120 × 600H	6 - 7	8	9
071-LVS57UV	570 × 120 × 600H	10 - 12	11	16

Alimentazione elettrica 230V monofase, 50/60 Hz